


Halogen Bulb CP Series

คุณสมบัติ

- สภาวะการทำงาน** : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ตับ
- แรงดันไฟเข้าเครื่อง** : AC 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์ $\pm 10\%$ 1 เฟส (สายไฟ AC 3 ขา มีกราวด์)
- หลอดไฟ** : ชนิดหลอดไส้ทังสเตนฮาโลเจน (Tungsten Halogen)
- โคมไฟ** : ผลิตจากแผ่นเหล็ก elector-galvanized พับขึ้นรูป ฟันเคลือบด้วยระบบสีฝุ่น ที่ช่วยป้องกันการเกิดสนิมของโลหะ และระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี
- แบตเตอรี่** : ชนิดแบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐาน ISO9001, ISO14001, UL, CE
- ระบบชาร์จ** : ความคุมการชาร์จด้วยระบบ Automatic solid state system และระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge) ที่มีความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
- ระยะเวลาชาร์จ** : 12-15 ชั่วโมง
- ระบบป้องกัน** : วงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน (High Voltage Cut-Off) ที่เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่บวม
- : วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุ (Low Voltage Cut-Off) ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น
- : ฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรด้านแรงดันไฟเข้าเครื่อง
- : ฟิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรด้านระบบวงจรชาร์จและจ่ายโหลด
- ตัวถังโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน** : ก่อร่างแบตเตอรี่ผลิตจากแผ่นเหล็ก Elector-Galvanized หนา 1.0 มิลลิเมตร ฟันเคลือบด้วยระบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี
- : ก่อร่างยี่ตวงจร ผลิตจากพลาสติก ABS ทนความร้อนสูง และทนต่อการกระแทกแตกหักได้เป็นอย่างดี
- อุปกรณ์เพิ่มเติม** : ชุดทดสอบระบบโคมไฟฟ้าฉุกเฉินแบบไร้สายด้วยรีโมทอินฟราเรด
- การติดตั้ง** : ติดผนัง ก้ำแพง
- การรับประกัน** : รับประกันตัวเครื่องและแผงวงจร 5 ปี แบตเตอรี่ 2 ปี

Dimension



CP Series

MODEL	BATTERY	BULBS (Wattage)	DIMENSION L x W x H (cm.)	DURATION (Hrs.-Mins.)	WEIGHT (kgs.)
CP 18	12V, 17Ah.	2 x 35w.	37x 8.5 x 34	2.00	8.5
CP 23	12V, 24Ah.	2 x 55w.		2.00	10.0
CP 40	12V, 40Ah.	2 x 55w.	37x 18 x 34	3.00	18.2



Specification

- Mode of operation** : Non-Maintained
- Main supply** : AC 220 Volt, 50 Hz, $\pm 10\%$ Single Phase.
- Lamp** : Tungsten Halogen with 180° adjustable sets and plastic anti-dust.
- Battery** : Sealed lead acid battery
: ISO 9001, ISO 14001 and UL certified.
- Charger** : Solid state system automatic battery charger.
: Constant voltage charging system.
- Charging time** : 12-15 Hours.
- Construction** : Elector-Galvanized steel sheet 1mm. with epoxy powder and stove enamel coated anti-rust corrosion proof & standard ABS casing.
- Safety features** : Automatic High-low voltage cut-off.
: AC fuse – preventing AC Line 220 Volt short circuit and overload.
: DC fuse – preventing charging short circuit and lamp.
- Accessory** : Infrared remote test